

## EXABITE™ II NDS

### VINYL POLYSILOXANE BITE REGISTRATION CREME

EXABITE II NDS is an improved version of EXABITE, an addition reaction polysiloxane impression material, providing sharper setting and higher strength. It is available in a new cartridge which must be used with the new GC CARTRIDGE DISPENSER 2. For use only by a dental professional in the recommended indications.

#### INDICATIONS

Checking occlusal registrations.


#### CONTRAINDICATIONS

Patients with known allergy to silicone materials: In case of allergy refer to a physician.

#### PHYSICAL PROPERTIES

COMPARISON OF PROPERTIES	EXABITE II	EXABITE
Working time (sec)*	25"	25"
Minimum time between mix and pour (sec)	45"	45"
Maximum strain in compression (%)	0.9	1.0
Maximum flow (mm/sec)	99.8	99.8
Linear dimensional change (%)	-0.10	-0.10
Hardness (Shore A)	87	85

EXABITE II NDS - Working Time (at 74°D/23°C) and Minimum Time to Remove From Mouth:



A = Working time B = Holding time in the mouth

#### DIRECTIONS FOR USE - New Cartridge Dispensing

1. Lift the release lever off the CARTRIDGE DISPENSER 2 (referred to as the dispenser hereafter) and pull the mixing tip all the way back into the dispenser. Lift the cartridge holder of the dispenser and load the cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to hold the cartridge firmly in place.
2. Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn anti-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
3. Align the V-shaped notch on the rim of MIXING TIP to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then, rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
4. Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP as this will become the storage cap until next use. When replacing the MIXING TIP, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn anti-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
5. Remove and replace the old mixing tip, immediately prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the materials should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.
6. To replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder, and load a new one into the dispenser.

#### CLINICAL CASE

Occlusal Registration for Prosthesis.

1. Instruct the patient to occlude into the centric position. Inject material into a space between the opposing tooth and the abutment tooth from the buccal side.
2. When taking an occlusal registration, inject material onto the occlusal surface, then let the patient occlude.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

- a) To reduce the potential for improper model articulation, inject material onto the occlusal surfaces on both sides of the arch.
- b) The working time may be as little as 20 seconds when the material is injected directly into the mouth (at 95°/35°C).
3. Remove the registration from the mouth. Trim undercuts and excess material using a sharp knife. After trimming, make sure that the registration fits the prepared working models and articulate the case as necessary.

## EXABITE™ II NDS

### VINYL POLYSILOXAN BISSREGISTRATIONSMASSE

EXABITE II NDS ist eine verbesserte Version von EXABITE, ein additionsvernetzendes Polysilikon-Abdruckmaterial, welches ein schnelleres Abbinden und höhere Shore Härte gewährleistet. Es wird in einer neuen Kartusche geliefert, die mit dem neuen GC CARTRIDGE DISPENSER 2 benutzt werden muß.

Nur vom Gebrauch durch zahnärztliches Fachpersonal im Rahmen der empfohlenen Anwendung.

#### INDIKATIONEN

Überprüfung okklusaler Registrationen.


#### GEGENANZEIGEN

Patienten mit bekannter Allergie gegen Silikone. Im Falle einer allergischen Reaktion Arzt aufsuchen.

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

COMPARISON OF PROPERTIES	EXABITE II	EXABITE
Working time (sec)*	25"	25"
Minimum time between mix and pour (sec)	45"	45"
Maximum strain in compression (%)	0.9	1.0
Maximum flow (mm/sec)	99.8	99.8
Linear dimensional change (%)	-0.10	-0.10
Hardness (Shore A)	87	85

EXABITE II NDS - Working Time (at 74°D/23°C) and Minimum Time to Remove From Mouth:



A = Working time B = Holding time in the mouth

#### BEWEGUNGSANWEISUNG: Neues Kartuschen Dispensing

1. Den Auslösehebel des Kartuschens DISPENSER 2 (ab hier Dispenser genannt) heben und den Kolbenstange ganz in den Dispenser zurückziehen. Den Kartuschenhalter des Dispensers öffnen und die Kartusche einlegen- dabei sicherstellen, daß die V-förmige Markierung an der Kartusche nach unten zeigt. Den Kartuschenhalter nach unten drücken und arretieren, um die Kartusche zu fixieren.
2. Kappen der Kartusche durch eine 1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn entfernen, die Kappe nach unten kippen und von der Kartusche abziehen. Den Dispensergriff vorsichtig drücken, um eine geringe Menge Material aus den zwei Öffnungen am Ende der Kartusche herauszudrücken. Sicherstellen, daß Basis und Katalysator gleichmäßig austreten.
3. Die V-förmige Markierung am Rand der Mischspitze mit der V-förmigen Markierung zwischen den beiden Ausflußöffnungen der Kartusche bringen. Mischspitze fest abdrehen und den farbigten Ring der Mischspitze eine 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Dispenser ist jetzt gebrauchsfertig.
4. Den Griff mehrmals betätigen, bis Material ausfließt. Nach Gebrauch die Mischspitze nicht entfernen, da diese als Verschlußkappe bis zum nächsten Gebrauch dient. Zum Entfernen der Mischspitze, den farbigten Ring der Mischkanüle eine 1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis beide Markierungen deckungsgleich sind. Die Mischkanüle nach unten kippen und von der Kartusche abziehen.
5. Vor dem nächsten Gebrauch alte Mischspitze entfernen und ersetzen. Vor dem Befestigen einer neuen Spitze, vorsichtige eine kleine Menge Material ausdrücken, um sicherzustellen, daß Basis und Katalysator gleichmäßig aus beiden Öffnungen fließen. Falls das Material nicht austreten sollte, Ausflußöffnungen durch Entfernen von gehärtetem Material reinigen.
6. Zum Ersetzen der Kartusche, den Auslösehebel anheben und die Kolbenstange völlig zurückziehen. Kartuschenhalter öffnen, leere Kartusche entfernen und neue Kartusche in den Dispenser geben.

#### KLINISCHER FALL

Okklusale-Registrierung für Prothesen.

1. Patienten anweisen, in Schlüsselstellung zubeißen. Material in den Raum zwischen der geschlossenen Zahnreihe von der bukkalen Seite her geben.
2. Bei okklusaler Registrierung, Material auf die okklusale Oberfläche geben, dann den Patienten zubeißen lassen.

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den Mund appliziert wird (bei 95°/35°C).

- a) Um die Möglichkeit eines Fehlabdrucks zu vermeiden, Material auf die okklusale Flächen auf beiden Seiten Unterkieferzahnreihen geben.
- b) Die Verarbeitungszeit beträgt nur 20 Sekunden, wenn das Material direkt in den



## EXABITE™ II NDS

VINYL POLYSILOXAAN BEETREGISTRATIE PASTA  
EXABITE II NDS is een verbeterde versie van EXABITE, een additieve-silicone vinyl polysiloxaan afdrukmateriaal, dat een resineuze thuring en een hogere sterkte biedt. Het is verkrijgbaar in een nieuwe cartridge die wordt gebruikt in de nieuwe GC CARTRIDGE DISPENSER 2. Alleen te gebruiken in de vermeldde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

### INDICATIEGEBIED

Voor het registreren en het controleren van de occlusie.


### CONTRA-INDICITIES

Patiënten waarvan bekend is dat zij allergisch zijn voor siliconen. Verwijs naar een arts, indien er een allergische reactie optreedt.

### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

VERBODENING VAN DE EIGENSCHAPPEN	EXABITE I	EXABITE
Verwerkings tijd (s)	45"	30"
Verwerkings tijd in de mond (sec)	45"	30"
Minimale spanning (N/mm²)	0,9	1,9
Minimale spanning (psi)	0,9	1,9
Verwerkings temperatuur (°C)	20-30	20-30
Verwerkings temperatuur (°F)	68-86	68-86
Verwerkings temperatuur (°C)	20-30	20-30
Verwerkings temperatuur (°F)	68-86	68-86
Verwerkings temperatuur (°C)	20-30	20-30
Verwerkings temperatuur (°F)	68-86	68-86

EXABITE II NDS-Verwerkingsijd (bij 74°F/23°C) en minimale verblijftijd in de mond:



### GEBRUIKSAANWIJZING:

Het Gebruik Van De Nieuwe Cartridge Dispenser 2  
1. Druk de ontgrendel handel van de CARTRIDGE DISPENSER 2 (hierna dispenser genoemd) omhoog en trek de punter volledig terug. Klap de borgklep van de cartridge houder omhoog en schuif de cartridge, met de inkeping in de flensrand van de cartridge onder, op zijn plaats. Sluit de borgklep om de cartridge te zekeren.

2. Verwijder het dopje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hen- del van de dispenser zachties in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge op te spuiten. Controleer of basis en katalysator er gelijkmatig uitkomen.

3. Richt de V-vormige inkeping in de borgring van de MENGNAALD op de V-vormige markering tussen de twee cartridge cilinders. De mengnaald stevig aandrukken en de gekleurde borgring van de mengnaald, een kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.

4. Een aantal keren de handel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIET verwijderen daar deze tevens als afsluiting dient tot dat de cartridge opnieuw wordt gebruikt. De mengnaald wordt verwijdd door de borgring van de mengnaald tegen de klok in te draaien tot de V-vormige markering gelijk ligt met die op de cartridge. De mengnaald lekt naar beneden kanten en eraf trekken.

5. Verwijder de oude mengnaald en plaats pas een nieuwe direct voor hergebruik. Voordat een nieuwe mengnaald wordt bevestigd spuit men een beetje basis en katalysator materiaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beide gelijk uitstromen. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening vrij van eventueel ugehard materiaal.

6. Om de de cartridge te vervangen duwt men de ontgrendel hand omhoog en trekt men de punter volledig naar achteren. Klap de borgklep omhoog, verwijder de cartridge en plaats een nieuwe in de dispenser.

### EEN KLINISCH VOORBEELD

Registratie van de occlusie ten behoeve van prothetische voorzieningen.

1. Instrueer de patiënt om in de centrale relatie dicht te bijten. Spuit vanuit buccaal, materiaal in de ruimte tussen het behandelde element en de antagonist.

2. Wanneer een beetregistratie wordt gemaakt, spuit materiaal op het occlusale vlak en laat de patiënt daarna dichtbijten.

**OPMERKINGEN:**  
a) Om te voorkomen dat later een foutief articulatie model wordt verkregen, wordt materiaal op het occlusale vlak van de volledige tandboog gespoten.

b) De verwerkingsijd kan minder dan 20 seconden bedragen wanneer het materiaal direct in de mond wordt gespoten (bij 95°F/35°C).

3. Verwijder de beetregistratie uit de mond. Verwijder onderzijndingen en overtollig materiaal met een scalpelmessje. Hierna controleren of de beet-registratie past op de werkmolden.

**OPMERKING:**  
Gebruik een scherp mes om materiaal te verwijderen. Een schaar kan de beetregistratie doen scheuren.

#### Het registreren van een controlebeet

Met EXABITE II NDS, is het mogelijk om een beetregistratie vaast te leggen in een excentrische positie met de kaak naar voren, rechts en links en respectievelijk in het midden.

### Waarhuizingen

1. In geval van aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.

2. Tijdens het extruderen van EXABITE II NDS, dient men er op letten dat geen vermenging of contact plaatsvindt met de volgende materialen omdat die de uitharding belemmeren.
•Condensatielastische afdrukmaterialen.
•Polyethyleen afdrukmaterialen. (b.v. Surfex, Omniflex, Coeflex)
•Materialen op basis van eugenol (b.v. Impression Paste)
•Andere (water, glycerine)

2. Zwavel •Olie •Latex •Acrylaat
3. De verkregen afdruk moet gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd worden met 2,5% of 3,4% glutaraldehyd of met een ander geschikt desinfectiemiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Grondig onder stromend water afspoelen.

4. Zorg ervoor dat het materiaal niet op de kleding terechtkomt. Het is moeilijk verwijderbaar zodat het uithardt is.
5. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) zoals handschoenen, gezichtsmaskers en veiligheidsbrillen moeten altijd worden gedragen.

### IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN

V-vormige markering tussen de cartridge cilinders

V-vormige markering op de flensrand van de cartridge

Gekleurde borgring van MENGNAALD 2L

**Opslag**  
Uit het zonlicht op kamertemperatuur bewaren (74°F/23°C) (74°F/23°C, 50± 10%, Relative humidity).

**Verpakkingen**  
Cartridge 83g (48mL) x 2  
MENGNAALD x 12  
Cartridge 83g (48mL) x 8  
MENGNAALD x 48  
(Het minimaal te mengen volume is 96mL)

**Optie:**  
1. CARTRIDGE DISPENSER 2 1 stuks  
2. MENGNAALD 60 stuks

### REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOSEERINGSYSTEEM: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dienen de flessen en het meetinstrumentarium op gemiddeld niveau te worden gedesinfecteerd. Inspecteer de flessen en het meetinstrumentarium en labels direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOPPELEN. Reinig de flessen en het meetinstrumentarium grondig om het ontrieden en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch gereedschap infectie control product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Sommige producten waarmee wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen die u ontvangt en de veiligheidsbeschikbar op:
http://www.geurope.com
Of voor Noord- en Zuid-Amerika:
http://www.gcamerica.com

Zie gunwenste effecten-land-rapporteren

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\_en evenals ons interne waarschuwingssysteem:
vigilance@gc.dental

Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 03/2020

## EXABITE™ II NDS

A-SILIKONE BIDREGISTRERINGSMATERIALE  
EXABITE II NDS is een forbedret versjon af EXABITE, et silikone avtrykkmate- rial, med snabare steling og h ge styrke. Det leveres i en ny ampull som m ste anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.  
EXABITE er udelukkende beregnet til landtegebrug ved de anbefalede indikationer.

### INDIKATIONER

Bidregistrering


### KONTRAINDIKATIONER

Patienter med kendt allergi overfor silikone avtryksmateriale. I tilf lle af reaktion, s g l gehj lp.

### FYSISCHE EGENSKABER

FORBUDENING AF EGENSKABER	EXABITE I	EXABITE
Arbejdstid ved stuetemperatur (s)	45"	30"
Arbejdstid ved stuetemperatur i munden (sek)	45"	30"
Minimale sp�nding (N/mm�)	0,9	1,9
Minimale sp�nding (psi)	0,9	1,9
Arbejdstemperatur (�C)	20-30	20-30
Arbejdstemperatur (�F)	68-86	68-86
Arbejdstemperatur (�C)	20-30	20-30
Arbejdstemperatur (�F)	68-86	68-86
Arbejdstemperatur (�C)	20-30	20-30
Arbejdstemperatur (�F)	68-86	68-86

EXABITE II NDS-Arbejdstid (ved 74°F/23°C) og minimumstid for fjernelse fra munden:



### BRUGSANVISNING :

#### Inds ttelse af Nyt Magasin i Ny Dispenser

1. Tryk stempeludløserknappen op på DISPENSER 2 (herafter omtalt som dispenser) og træk stempellet helt tilbage i dispenseren. Løft låget på dispenseren og inds t magasinet, s ledes, at det V-formede hak p  kraven af magasinet vender nedad. L get lukkes og magasinet fastholdes.

2. Beskyttelsh tten p  magasinet fjernes ved, at dreje denne en 1/4 omgang imod uret og herefter tr kke h tten nedad og v k fra magasinet. Tryk forsigtigt p  dispensens h ndtag og kontroll r, at der kommer base og katalyse, j vnt ud af magasinet to  bninger.

3. Monter blandespidsen ved, at placere det V-formede m rke p  blandespidsens farvede krave udfor det V-formede hak mellem magasinet to patroner og roter spidsen   omgang med uret. Dispenser er nu klar til brug.

4. Tryk p  h ndtaget et par gange for, at f  blandet materiale ud. Efter anvendelse anbefales det ikke, at fjerne blandespidsen, idet den herefter fungere som beskyttelsh tte af materialet i magasinet. N r produktet skal anvendes igen, roteres blandespidsen   omgang imod uret og herefter kan den fjernes.

5. Erstat den gamle blandspids med en ny, men inden denne s ttes p  plads, anbefales det igen, at trykke lidt materiale ud, for at sikre, at base og katalyse flyder som det skal. Mislykkes dette, fjernes herefter st rket material.

6. Ved skidt i magasin, frigøres lukkemekanismen og stempellet tr kkes helt tilbage. Fjern det tomme magasin fra dispenseren og erstat med et nyt.

### KLINIK

Oksklul registrering ved proteser.

1. Instr r patienten i at okkludere i den centrale posi- tion. Injicer materialet i  bningen mellem antagonistten og den tilst dende tand, buccalt fr .

2. Ved oksklul bidregistrering injicer materiale p  den okklusale overflade og lad herefter patienten okkludere.

#### BERM R:

a) F r att reducere m jlighederne for en ukorrekt mod- elarifikation, injicer materialet p  de okklusale fl yer i b gge sider af munden.

b) Arbejdstiden er kun 20 sekunder, n r materialet injiceres direkte i munden. (ved 95 F/35 C).

3. Fjern registreringerne fra munden. Trim unders k og verskudsmateriale med en skarp kniv. Efter trimm- ing, kontroll r at registreringen passer p  arbejdsmodellen og artikuler, hvis dette er nødvendigt.

#### BERM R:

Brug skarp kniv til trimning. Brug af s ks kan for rs ge skade p  registreringerne.

**Registrering af kontrolbitning**  
Ved brug af EXABITE II NDS, er det muligt at registrere excentriske positioner med fremskudt k be, til h jre, til venstre og respektivt i midten.

#### BERM R

1. I tilf lle af, at materialet kommer i kontakt med  jnene, skyld straks med vand og s g herefter l gehj lp.

2. N r EXABITE II NDS appliceres, b r det undg s, at materialet kommer i forbindelse eller kommer i kontakt med f lgende materialer, idet det kan forstyrre afbindingen:
 K-silikon material
 Polysulfid avtryksmateriale (t.ex. GC Surfex-F, Omniflex, Coe-flex)
 Eugenol typ av material (t.ex. GC avtrykspasta)
 Andra (vatten, Glycerin)
 Sv vel
 Olj r
 Latex
 Akrylater

3. Aftrykkes skal renses og desinficeres i 2,5% eller 3,4% glutaraldehydoplosning eller et andet passende desinfektionsmiddel if lge fabrikantens brugsanvisning.

4. Undg , at f  materialet p  t jet. Det er sv rt at fjerne, n r det  r st rkt.

5. Personlige V rmermidler (PPE) s som handsker, ansigtsmaske og beskyttelsesbriller skal altid b res.

### OVERSICHT OVER DE ENKELTE DELE

V-formet hak mellem magasin  bningerne

V-formet hak p  kraven af magasinet

Farvet krave p  BLANDESPIDS 2L

Farvet krave p  BLANDESPIDS 2L

**Opbevaring**  
Opbevar ved stuetemperatur (74 F/23 C) Uden direkte p virkning af sollys.

#### F rpackning

Magasin 83g (48mL) x 2  
BLANDESPIDS x 12  
Magasin 83g (48mL) x 8  
BLANDESPIDS x 48  
(Minimum blandet volumen 96 mL)

Tilbeh r (k pes separat):  
1. CARTRIDGE DISPENSER 2 1 stykker  
2. BLANDESPIDS 60 stykker

#### ANBEFALING TIL REINGORING OG DESINFEKTION

APPLICERINGSYSTEM FOR FLERG NGSBRUK: F r att undvika korskontaminering mellan patienter s  f dr dessa enheter desinfektion p  mellanniv . Efter anv ndning, inspektera omedelbart enheterna om kvalit tsf rs rning av etiketterna. It li sk d r kan ses, byt ut enheterna.

S NK INDET NER. Reng r enheterna noggrant og torka dem ordentligt t rr. T lsee att ingen akkumulerad smuts finns kvar. Desinficera dem en produkt som  r klassad og registrerd i enhighet med regional/nationale r ttlinjer g llande desinfektion p  mellanniv .

Visa av de produkter som omfattas i denna Bruksanvisning kan vara klassificerade som farliga i enhighet med GHS. Se till att alltid bek mta dig med s kerhetsdatab d, de finns tillg ngliga p :
http://www.geurope.com eller for Amerika:
http://www.gcamerica.com

De finns  cks  tillg ngliga hos din lever nt r.
De finns  cks  tillg ngliga hos din lever nt r.

**RAPPORTERING AV  NS KADE EFFEKTER**  
Om du uppt cker n gon form av  ns kade effekter, reaktioner eller likn nde h ndelser som upplevs efter anv ndning av denna produkt, inklusive de som inte  r uppt gna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta v ksamhetssystemet genom att v lja landets b r st myndighet, finns tillg ngligt via denna l nk:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\_en s v l som v rt interna v ksamhetssystem:
vigilance@gc.dental

P  detta s tt bidr r du till att f r r tta s kerheten for denna produkt.

Senast uppdaterad: 03/2020

## EXABITE™ II NDS

A-SILIKONE BETTREGISTRERINGSPASTA  
EXABITE II NDS er f rb rret vers n af EXABITE, et silik n avtrykkmate- rial, med snabre steling og h ge styrke. Det leveres i en ny ampull som m ste anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.  
Enbart for bruk av tandv rdspersonal vid rekommenderade indikationer.

### INDIKATIONER

Bettregistrering


### KONTRAINDIKATIONER

Patienter med kendt allergi mod silikonmateriale. Vid allergi remittere til l kare.

### FYSISCHE EGENSKABER

FORBUDENING AF EGENSKABER	EXABITE I	EXABITE
Arbejdstid ved stuetemperatur (s)	45"	30"
Arbejdstid ved stuetemperatur i munden (sek)	45"	30"
Minimale sp�nding (N/mm�)	0,9	1,9
Minimale sp�nding (psi)	0,9	1,9
Arbejdstemperatur (�C)	20-30	20-30
Arbejdstemperatur (�F)	68-86	68-86
Arbejdstemperatur (�C)	20-30	20-30
Arbejdstemperatur (�F)	68-86	68-86
Arbejdstemperatur (�C)	20-30	20-30
Arbejdstemperatur (�F)	68-86	68-86

EXABITE II NDS-Arbejdstid (vid 74 F/23 C) og minimal tid for afl gsn nde fr n munden:



### BRUKSANVISNING:

#### Ny Ampull Dosering

1. L ft u dl singsarmen p  CARTRIDGE DISPENSER 2 (h ndateren ben mt dispenser) og dra pistongen hela v gen tillbaka in i dispensern. L ft ampullh llaren p  dispensern og ladda ampullen med den V-formade markeringen p  fl nsen ned t. Tryck ned ampullh llaren f r att fixera ampullen.

2. Afl gsn sa ampullen genom 1/4 varvs rotation motsols, dra f rsl nningen ned t og dra bort den fr n ampullen. Tryck dispensens h ndtag f rsg rt f r att trycka ut en liten m ngd material genom de tv   ppningarna i slutet p  ampullen. Kontrollera att base og katalysator kommer ut j mt og parallellt.

3. Linjera upp den V-formade markeringen p  kanten av MIXING TIP i linje med den V-formade markeringen mellan ampullh llarna. Tryck med ett fast tryck f r att s tta p  blandningsp nslet. Potera d r fter den f rgade kragen p  blandingsp nslet 1/4 varv medols p  ampullens f ste f r blandningsp nslet. Dispensen  r nu klar att anv nda.

4. Tryck p  h ndtaget flera g nger f r att trycka ut material. Efter anv ndning, afl gsn sa inte blandningsp nslet d r den blir f rsl nningst tt till n sta g ng. F r att s tta p  en ny blandningsp s. rotera kragen p  blandingsp nslet 1/4 varv motsols f r att linjera upp V-markeringarna p  sp ts og ampull. F ll blandningsp nslet ned t og dra bort den fr n ampullen.

5. Afl gsn sa og byt ut blandningsp nslet direkt f re n sta anv ndning. F r applicering av en ny sp ts, tryck ut lite material f r att kontrollera att det flyter l tt igenom b gge  ppningarna. Skulle n gon av  ppningarna ha pluggats igen skal eventuellt h rt material afl gsn sa fr n  ppningarna p  ampullen.

6. F r att byta ut ampullen, lyft armen f r f rging og dra tillbaka pistongen helt. Ta bort den tomma ampullen genom att lyfta ampullh llaren og ladda en ny ampull i dispensern.

**KLINISK FALL**  
Oksklul registrering for proteser.

1. Instruera patienten att okkludera i den centrala positionen. Injicera material i  ppningen mellan antagonistten och den st dande tanden buccalt fr t.

2. Ved oksklul registrering, injicera material p  den okklusala ytan, l t d r fter patienten okkludera.

#### OBSERVERA:

a) F r att reducere m jligh terna till felaktig modell artikulation, injicera materialet p  de okklusala ytm  p b gge k rarna.

b) Arbetstiden kan bli s  kort som 20 sek. n r materialet injiceras direkt i munden (vid 95 F/35 C).

3. Afl gsn sa bettregistreringen fr n munden. Trimma unders k og  vers k med en v ss kniv. Efter trimning, se till att registreringerna passar arbetsmodellen og artikulalet f llet om det  r n dv ndigt.

**OBSERVERA:**  
Anv nd skarp kniv enbart f r att trimma materialet. Anv ndning av sax kan trak- turer a bettregistreringen.

**Registrering av kontrollbitning**  
Vid anv ndning av EXABITE II NDS,  r det m jligt att registrera excentriske positioner med fr mskjutet k ke, till h ger, v nster og till respektive mitt.

#### V rning

1. I h ndelse av  gonkontakt, sk lj omedelbart med vatten og upps k l kare.

2. Vid dosering av EXABITE II NDS skal man undvika att f  kontakt med f lgande material. De kan f r r tta stelingstiden.
 K-silikon material
 Polysulfid avtryksmateriale (t.ex. GC Surfex-F, Omniflex, Coe-flex)
 Eugenol typ av material (t.ex. GC avtrykspasta)
 Andra (vatten, Glycerin)
 Sv vel
 Olj r
 Latex
 Akrylater

3. Aftrykkes skal reng rds og desinficeres i 2,5 % eller 3,4 % glutaraldehyd-oplosning eller annat l ppl gt desinfektionsmedel enligt tilveksarens anvisninger.

4. Undvik att f  materialet p  kl derna. Det  r sv rt att ta bort n r det har stelnet.

5. Personlig Skyddsutrustning (PPE) som handskar, munsydd og skyddsglasg n skal alltid anv ndas.

#### F RTECKNING  VER DE OLIKA DELARNA

V-formad markering mellan ampullkammarna

V-formad markering p  ampullens fl ns

F rg d krage f r MIXING TIP 2L

F rg d krage f r MIXING TIP 2L

Den nya typen av patroner skal anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

Den nya typen av patroner skal anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

Den nya typen av patroner skal anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

Den nya typen av patroner skal anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

Den nya typen av patroner skal anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

Den nya typen av patroner skal anv ndes med den nye GC CARTRIDGE DISPENSER 2.

Den nya typen av patroner skal anv ndes med den